

Dawn HNBR DN3418

产品介绍

标准中高腈牌号，动态性能和加工性能优异，适用于同步带、O型圈、垫片、油封及石油工业配件等。

FEATURES

Standard medium & high ACN grade with excellent dynamic properties and processing, especially suited for synchronous belts, O-rings, gaskets, oil seals and oil industry accessories, etc.

常规信息 General information			
RoHS 符合性 RoHS compliance	符合 Complied		
颜色 Color	黄色 Yellow		
状态 Status	固体 Solid		
物性参数 Performace parameters	典型值 Typical value	单位 Unit	方法 Method
碘值 Iodine value	11-22	mg/100mg	SH/T 1763-2008
丙烯腈含量 Acrylonitrile content	34.0	%	SH/T 1157.2-2015
门尼粘度 Mooney viscosity	75-85	ML ₁₊₄ 100°C	GB/T 1232.1-2016
灰分 Total Ash	≤0.5	%	GB/T 4498.1-2013 方法A
挥发分 Volatile matter	≤0.5	%	GB/T 24131.1-2018 烘箱B
拉伸强度 Ttensile Strength	≥25	MPa	GB/T 528-2009
拉断伸长率 Elongation at break	≥250	%	
100%定伸应力 Proof strength	≥3	MPa	
山东道恩特种弹性体材料有限公司 Shandong Dawn Special Elastomer Material Co., Ltd. 地址：山东省烟台市龙口市新材料·新能源产业园 Address: New material and energy industrial park, Longkou city, Yantai city, Shandong Province. 电话：0086-535-8831057/8809200/8809211 Tel: 0086-535-8831057/8809200/8809211			